



CWB Wasserbehandlung GmbH
Glienicker Weg 95
12489 Berlin

Tel. 030/ 678 937 51
Fax 030/ 678 938 21
e-Mail: info@cwberlin.de

FINEAMIN 15:

korróziót és lerakódást gátló vegyszer gőz- és forróvíz rendszerek számára

Előnyök:

- Környezettel összeférhető hatóanyagok kombinációja egy készítményben.
- A korrózió ellen felületileg aktív anyagok védenek.
- Meggátolja mész- és ásványi sók lerakódását; a meglévő lepedéket kíméletesen távolítja el.
- Lúgosítja a teljes víz-gőz kört, semlegesíti a gőz- és kondenzátum- víztérben lévő szén-dioxidot.
- Elősegíti és stabilizálja egy vékony, egynemű magnetit felület létrejöttét.
- Energiát takarít meg a jobb hővezetéssel, gazdaságosak a felhasznált mennyiségek.
- Toxikológiailag és ökológiailag kockázat-mentes, biológiailag (élettanilag) lebontható.
- A kazánvízben nem növekedik a sótartalom, ezáltal csökkenhet a leiszapolásra kerülő mennyiség.

Hatásmechanizmus

A **FINEAMIN 15** egy gőzzel illékony, alifás, lúgosító poli-aminokból és bázisos diszpergáló polimerekből álló keverék.

A felületileg aktív poli-aminok elősegítik egy vékony, egynemű magnetit védő-réteg létrejöttét és stabilizálják azok szerkezetét. A fémfelület és az elektrolit között az érintkezést meggátolja, anélkül, hogy csökkentené a hőátadást. A lúgosító hatóanyagok eloszlási együtthatója révén lúgos kémhatásúvá teszik a teljes rendszert (beleértve a gőz- és kondenzátum-hálózatot).

Ezáltal hatékony korrózió- és lepedékképződés elleni védelmet érnek el.

A meglévő korróziós termékeket és lerakódásokat kíméletesen viszi oldatba és bontja le.

A hőátadás a teljes berendezésben javul, ami a sótanalán FINEAMIN vonatkozásában jelentős víz-, energia- és vegyszerköltség-megtakarításokhoz vezet.

Környezettel összeférhető

A **FINEAMIN**-t orvosi és egészségügyi intézetek toxikológiailag és ökológiailag kockázat-mentesnek minősítették és az 1-es víz-veszélyeztetettségi osztályba (vízre enyhén veszélyes) sorolták be. A FINEAMIN biológiailag lebontható és elvezethető a szennyvízcsatorna rendszerbe. További adatokat találnak az EU Biztonsági adatlapján.

Kizárólagos forgalmazó:

Piro-Level Bt.

2440 Százhalombatta, Rákóczi u. 5.

Tel: +36/20/9250-654; Fax:+36/23/350-389;

E-mail: pirolevel@fibermail.hu



PIRO-LEVEL BT.



CWB Wasserbehandlung GmbH
Glienicke Weg 95
12489 Berlin

Tel. 030/ 678 937 51
Fax 030/ 678 938 21
e-Mail: info@cwberlin.de

korrozíót és lerakódást gátló vegyszer gőz- és forróvíz rendszerek számára

Alkalmazás / Adagolás

A **FINEAMIN**-t rend szerint egymagában, hígított oldat formában adagolják a mindenkor berendezésbe egy alkalmas adagoló blokkról. Az alkalmazásra kerülő mennyiség a víz minőségéhez és az üzemi berendezésre állagához igazodik, ill. azt értelemszerűen a szaktanácsos határozza meg.

Gőzrendszerekben a tápvízvezetékbe történő adagolás a befecskendezett víz gáztalanítása és elvétele után történjen.

A rendszerben a **FINEAMIN** mérése tetszés szerint egyszerű gyors-tesztel, vagy fotometrikus tesztel történik.

Szállítási feltételek:

A szállítás folyékony alakban történik 30-, 60-, vagy 210 literes hordókban.

Nagybani vásárlók részére egy 1000 literes tartály áll rendelkezésre.

A terméket zárt tartályokban, 5- – 35 °C-os hőmérsékleteken max. 5 évig lehet eltartani.

Kizárólagos forgalmazó:

Piro-Level Bt.

2440 Százhalombatta, Rákóczi u. 5.

Tel: +36/20/9250-654; Fax:+36/23/350-389;

E-mail: pirolevel@fibermail.hu



PIRO-LEVEL BT.